

Proceso para la Actualización de Versión en SemanticWebBuilder.

A blue cartoon character with a speech bubble. The character is on the left, and the speech bubble is on the right, containing the text 'Actualización SWB'.

**Actualización
SWB**

Proceso para la Actualización de Versión en SemanticWebBuilder



Fondo de Información y Documentación para la Industria

Av. San Fernando #37
Col. Toriello Guerra Del. Tlalpan
México DF



El Copyright y las Marcas registradas INFOTEC WebBuilder, SemanticWebBuilder, el personaje Semius y demás logotipos, emblemas y características distintivas, así como elementos relacionados son propiedad de INFOTEC Fondo de Información y Documentación para la Industria, Centro de Investigación CONACYT.

Reservados todos los derechos. Queda estrictamente prohibido bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento de alquiler o préstamos públicos de ejemplares de la misma, sin la autorización escrita de INFOTEC Fondo de Información y Documentación para la Industria, Centro de Investigación CONACYT.



Prologo

SemanticWebBuilder (SWB) es una plataforma tecnológica desarrollada en INFOTEC, un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CONACYT, por lo que es un producto hecho en México y por mexicanos que tiene como propósito principal el brindar los elementos y utilerías necesarias para permitir una construcción rápida y simple de Sitios y Portales Web Semánticos, así como desarrollo de aplicaciones con características semánticas.

La idea principal de aplicar Semántica a los Sitios y Portales Web o mejor dicho incorporarle Semántica a Internet, es permitir que la información pueda ser definida con un significado específico, de forma que conforme se le van incorporando descripciones y propiedades a cada elemento de información este pueda tener más aspectos que lo distinguan de los demás y lo puedan identificar mejor, logrando con ello que pueda ser fácilmente consultado, interpretado y procesado ya sea por personas o incluso por otras aplicaciones y sistemas, es decir por maquinas.

Esta característica de la semántica que hace que la información tenga un mayor significado y en consecuencia sea fácilmente consultada por personas o sistemas, implica que el intercambio e integración de información sea de forma más natural sin importar el lugar físico donde se encuentre la información o la forma en que haya sido procesada originalmente.

Esto implica que podremos realizar una consulta de información y la respuesta será más completa y adecuada a nuestro criterio de búsqueda, pues la fuente de consulta podrá ser leída, interpretada e integrada a partir de la información publicada por diferentes organizaciones, a múltiples niveles técnicos y/o humanos, permitiendo con ello obtener información más completa y adecuada a los requerimientos específicos de cada usuario en la red.

Índice de Contenidos

Prologo	i
Acerca de este manual	iii
Objetivos.....	iii
Convenciones usadas en este manual	iv
Comenzando a trabajar.....	vi
Justificación	1
Implicaciones y riesgos.....	1
Detalle de Actualización para SemanticWebBuilder.....	2
Proceso de actualización de SemanticWebBuilder. Acceso a los archivos del servidor vía File System.....	4
Plan de respaldo y recuperación “Roll Back”	6

Acerca de este manual

Este manual fue realizado con el objetivo de explicar el conocimiento mínimo necesario de los procesos para la actualización de SemanticWebBuilder en OAS.

Objetivos

General:

Al finalizar el manual conocerá la forma adecuada de actualizar la versión de la herramienta SemanticWebBuilder.

Específicos:

Al finalizar el tema de Instalación inicial SemanticWebBuilder, será capaz de actualizar la herramienta SemanticWebBuilder con acceso a archivos del servidor vía File System.

Convenciones usadas en este manual

Las siguientes convenciones son utilizadas en este manual para representar diferentes elementos de capacitación y recursos alternativos de aprendizaje:

Iconos



Sabias Que – Indica comentarios al margen en los que se extenderá el tema expuesto mediante recomendaciones o tips que mejoren el aprovechamiento de la herramienta



Consideraciones Importantes – Exponen puntos importantes que deben tenerse en cuenta para la correcta operación de las utilerías.



Nota – Indica Información adicional que puede ayudarle a aprovechar mejor la funcionalidad expuesta.



Referencia – Indica la necesidad de consultar otro documento o dirección Web en donde se encontrara mayor información sobre el tema expuesto.



Procedimiento Guiado – Indica que se comenzara la descripción paso a paso de la operación de un proceso.



Ejercicio Guiado – A partir de este punto se comenzara la ejecución de un ejercicio que deberá realizar el usuario de manera guiada paso a paso con el manual.



Resultado – Expone el efecto final correcto de una operación o procedimiento.



Diagnostico – Por características de la tecnología involucrada, se generan resultados no deseados. Aquí se indicara como resolverlo.



Improcedente – Indica situaciones tecnológicas en las que no es posible realizar una operación o que requiere de algún proceso alterno para obtener el resultado deseado.



Cuidado – Indica que existe alguna información restringida o con derechos reservados.

Convenciones Tipográficas

Arial 26 Negrita, es utilizada como título de tema

Calibri 14 color Azul Énfasis Negrita, es utilizada para los títulos de tema

Calibri 12 color Azul Énfasis 1 negrita, es utilizada para destacar subtemas

Arial 11, es utilizada como fuente principal para el cuerpo del texto

<Times New Roman 11> es utilizada para descripción de configuraciones o código

Arial 10 negrita color azul con recuadro y sombreado azul indica temas a resaltar y/o puntos importante en los que el lector debe prestar especial atención

Arial 10 en color azul con recuadro azul y sombreado azul, se utiliza para denotar puntos importantes en los que el lector debe prestar atención especial

Comenzando a trabajar...

Proceso para la Actualización de Versión en SemanticWebBuilder.



Justificación

La actualización de SemanticWebBuilder nos permite estandarizar todas las instancias de nuestros clientes encaminándonos a los estándares del mercado además de incorporar nuevas funcionalidades o mejorar algunas ya integradas previamente, logrando así incrementar la eficiencia del desempeño e integridad de la herramienta para su mejor desempeño.

Implicaciones y riesgos

Esta actualización no presentan ningún tipo de afectación o consecuencia con los archivos de contenidos, recursos o aplicaciones propietarias desarrolladas expreso para su portal y publicadas vía el portalizador de SemanticWebBuilder, ya que se cuenta con integridad en los documentos.

Es una política de INFOTEC siempre que se realice algún tipo de actualización en la herramienta, mantener 100% la compatibilidad con todos los procesos, librerías, parámetros y demás funcionalidades preexistentes en la herramienta de forma que los cambios solo impliquen un proceso de mejora que permita eficiente de manera general el desempeño de la herramienta o de una funcionalidad específica sin afectación alguna a la funcionalidad o desarrollos particulares por lo que se trata en primer término de un proceso de homologación de versiones entre nuestros clientes igual que las actualizaciones de código de cualquier otra herramienta en el mercado, de manera transparente a la aplicación de SemanticWebBuilder.

Detalle de Actualización para SemanticWebBuilder



Procedimiento para actualizar SemanticWebBuilder

1. Del sitio de SWB, en la siguiente dirección
http://www.webbuilder.org.mx/OS/wb/COSWB/swb_portal
2. Localizar la actualización correspondiente a la versión más actual de SemanticWebBuilder y descargue.



Descripción	Fecha	Tamaño	Descargas
	Última versión: 2010-10-21 16:00		102
WAR File Ver: 4.0.1.9 for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Requires JDK 1.5 or later.		89,804 kb	102
4.0.1.8	versión: 2010-09-02 12:47		271
WAR File Ver: 4.0.1.8 for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Requires JDK 1.5 or later.		89,804 kb	271
4.0.1.7	versión: 2010-09-04 20:18		257
WAR File Ver: 4.0.1.7 for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Requires JDK 1.5 or later.		89,524 kb	136
Este manual describe los pasos a seguir para realizar la actualización de SemanticWebBuilder.			
4.0.1.6	versión: 2010-09-12 13:16		141
WAR File Ver: 4.0.1.6 for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Requires JDK 1.5 or later.		87,210 kb	141
4.0.1.1	versión: 2010-01-19 10:24		2541
Generic WARFile Ver: 4.0.1.1 (with embedded Jetty App and HSQL database) Requires JDK 1.5 or later.		84,320 kb	1434
WAR File Ver: 4.0.1.1 for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Requires JDK 1.5 or later.		83,054 kb	1137
4.0.1.3	versión: 2010-01-04 16:30		401
WAR File Ver: 4.0.1.3 for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Requires JDK 1.5 or later.		83,075 kb	400
Generic WARFile Ver: 4.0.1.3 (with embedded Jetty App and HSQL database) Requires JDK 1.5 or later.		81,704 kb	301
4.0.0.0	versión: 2000-07-24 11:12		14362
WAR File for deploy on Application Server: Tomcat, JBoss, Sun One App Server, Oracle App Server, IBM WebSphere, Bea WebLogic App Server. Login: admin Password: webbuilder		83,912 kb	14362

Nota: El numero de versión mostrado en la imagen es únicamente ilustrativo y deberá considerarse como valido únicamente el numero de versión publicado en la página www.semanticwebbuilder.org.mx de acuerdo a la actualización descargada por Ud. aunque la recomendación es utilizar siempre la última versión disponible en la pagina mencionada.

3. El swb.war contiene la instalación completa de SemanticWebBuilder en un ambiente de trabajo pre configurado por el usuario.
4. Descomprimir el archivo “swb.war” en una instancia local donde pueda revisar adecuadamente la estructura del contenido y el archivo incluido a ser actualizado.

Proceso de actualización de SemanticWebBuilder. Acceso a los archivos del servidor vía File System



Si se cuenta con acceso vía Sistema Operativo al file system del equipo, localizar la ruta donde haya instalado el SWB y ejecutar los pasos siguientes:

1. Bajar el portal (dar stop al Application Server)
2. Realizar un respaldo de todo el directorio de swb si así lo desea, pero bastara con respaldar las carpetas swbadmin, installers, owl, y lib.
3. Dentro de la carpeta lib deberán reemplazarse archivos que comiencen con "swb"



Se recomienda realizar una comparación de los archivos .jar dentro de la carpeta lib a fin de determinar si existieran versiones actualizadas o librerías adicionales que fuera necesario reemplazar (actualizar), teniendo cuidado de no dejar librerías repetidas con nombres ligeramente distintos que pudieran implicar una duplicidad de código al momento del reinicio del servicio.

Ejemplo. Abcde1_1.jar con Abcde1_2.jar



Nota: Debe tenerse en cuenta cuando es realmente necesario el cambiar o conservar las versiones de las librerías que no pertenecen a SWB, de acuerdo a consideraciones muy particulares de su instalación ya sea por versiones específicas de la Base de Datos utilizada o por la existencia de alguna otra aplicación que requiriera la existencia de una versión en particular de algunos archivos.

4. Reemplazar los archivos dentro del directorio "**owl**" que se encuentra en la ruta **/WEB-INF/** dentro de **swb** por los actualizados
5. Borrar el directorio "**swbadmin**" que se encuentra dentro de **swb**
6. Copiar el directorio "**swbadmin**" que se encuentra dentro de **swb**
7. Reemplazar los archivos dentro del directorio "**installers**" que se encuentra dentro de **swb** por los actualizados.
8. Reiniciar el portal (levantar el Application Server)

 **Resultado**

Una vez que se hayan remplazado los directorios arriba descritos y se haya reiniciado el AppServer dirigirse al menú Ayuda, elegir la opción “Acerca de INFOTEC WebBuilder” y se mostrara la versión superior a la que se tenía de SWB



Nota: El numero de versión mostrado en la imagen es únicamente ilustrativo y deberá considerarse como valido únicamente el numero de versión publicado en la pagina www.semanticwebbuilder.org.mx de acuerdo a la actualización descargada por Ud. aunque la recomendación es utilizar siempre la ultima versión disponible en la pagina mencionada.

Plan de respaldo y recuperación “Roll Back”

Aunque los procesos descritos son muy seguros y no implican un riesgo real de operación, funcionalidad o afectación a la información contenida, es recomendable en todo proceso de actualización un proceso de respaldo con el fin de evitar se presentara una situación en la que la actualización no se completó de manera adecuada, realizar los pasos siguientes antes de comenzar con el proceso de actualización:



Procedimiento para respaldo y recuperación Roll Back

1. Respalda ya sea mediante una copia a otra carpeta o mediante la generación de un archivo empaquetado (zip, war, pkzip, etc.) el directorio de swb
2. Respalda la base de datos (solo preventivo)
3. Si al reinicio la operación no funciona y se verifico la correcta realización de los pasos descritos para el servicio del Application server
4. Descomprimir los archivos respaldados
5. Reiniciar AppSever
6. Verificar que la versión sea la que se tiene actualmente y no sea la actual liberada.